

DESCRIPCION

El Quick Glue es una resina adhesiva mezclada con disolventes alifáticos, de un alto poder adhesivo.



APLICACION

Adhesivo filmógeno de alta adherencia inmediata. Especialmente adaptado para las distintas aplicaciones del automóvil y bricolaje del hogar. Los materiales más adecuados para pegar son

- Espumas de poliuretano y polietileno.
- Fibras.
- Papel.
- Cartón.
- Corcho.
- No recomendado para pegar films de PVC.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad

CARACTERISTICAS

- Adherencia inmediata.
- Excelente poder adhesivo.
- No deteriora los materiales
- No apto para aplicaciones en interiores de automóviles.
- Excelente poder adhesivo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Color	Transparente amarillento
Endurecimiento	10-60 minutos
Temperatura de aplicación	15-27 °C
Resistencia al calor	Buena
Rendimiento teórico	2 m ² para aerosol 400ml
	1 m ² para aerosol 200ml
Diluyente	Hexano
Vida del producto	>2 años
Capacidad nominal	400ml
Resistencia del pintado al calor	< 50 °C
Propelente	DME

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.