

**DESCRIPCION**

QUICK WHEEL SILVER es una pintura acrílica de acabado monocomponente de origen nitro plastificada para el repintado de superficies.

Color plata.


**NATURALEZA**

Nitrocelulosa plastificada con resinas alcídicas.

**INFORMACION TECNICA**
**Características de la pintura líquida a 20°C**

Viscosidad

Densidad

Sólidos

Punto de inflamación

Estabilidad

**Límites**

100 KU a 20 °C

0.971 +/-0.01 g/ml

31.2+/-2 %

12 °C

12 Meses

**Características de aplicación**

Relación de mezcla

Endurecedor a utilizar

Diluyente a utilizar

Viscosidad de aplicación

Pot Life

Sistema de aplicación

Soporte

Secado

**Límites**

Monocomponente

---

30+/-5 %

18-20 S(CF4 20°C)

--

Aerográfica

Acero laminado

20 min. a 25°C

**Propiedades de la película polimerizada**

Espesor

Adherencia

Brillo

Color

Dureza Persoz

Elasticidad al doblado

Elasticidad a la embutición

Resistencia al impacto

Resistencia a la cámara de niebla salina

Resistencia a la cámara de humedad

**Límites**

35+/-10 micras

100 %

60-65 % a 60°

Plata

>180 S

9 mm

5 mm

30 cm x 12.5 mm Peso 1 kg

--- horas

--- horas

*Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos.*